

Les tambours à cabestan peuvent être remplacés sur les treuils lorsqu'ils sont usés ou encore pour augmenter soit la vitesse, soit la capacité du treuil. Tous les modèles sont fournis avec leur guide corde correspondant.

Référez-vous à la charte ici-bas pour connaître les performances obtenues avec ces tambours.



TAMBOURS À CABESTAN AVEC GUIDE CORDE ET VIS		POIDS ET DIMENSIONS	COMPATIBILITÉ	*P.D.S.F.
A	PCA-1110	350 G Ø 57 MM	PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000, PCT1800-50/60Hz	60,00 \$
B	PCA-1120	550 G Ø 76 MM	PCW3000, PCW3000-Li	60,00 \$
C	PCA-1100	750 G Ø 85 MM	PCW5000, PCW5000-HS, PCH1000, PCT1800-50/60Hz	75,00 \$
D	PCA-1130	1,5 KG Ø 108 MM	PCH2000	200,00 \$

TAMBOURS À CABESTAN	MODÈLES DE TREUILS							
	PCW3000-Li	PCW3000	PCW5000	PCW5000-HS	PCH1000	PCH2000	PCT1800-60Hz	PCT1800-50Hz
FORCE DE TIRE MAXIMALE (EN LIGNE SIMPLE)								
57 MM	---	---	1000 KG	500 KG	775 KG	---	1000 KG	1000 KG
85 MM	---	---	700 KG	350 KG	540 KG	---	820 KG	820 KG
76 MM	1000 KG	700 KG	---	---	---	---	---	---
108 MM	---	---	---	---	---	1150 KG	---	---
CAPACITÉ DE LEVAGE MAXIMALE (EN LIGNE SIMPLE)								
57 MM	TREUILS NON CONÇUS POUR LE LEVAGE				250 KG	---	250 KG	250 KG
85 MM					175 KG	---	250 KG	250 KG
76 MM					---	450 KG	---	---
VITESSE MAXIMALE (EN LIGNE SIMPLE)								
57 MM	---	---	12 M/MIN	24 M/MIN	12 M/MIN	---	5,8 M/MIN	4,8 M/MIN
85 MM	---	---	18 M/MIN	36 M/MIN	18 M/MIN	---	8,8 M/MIN	7,2 M/MIN
76 MM	11,6 M/MIN	10 M/MIN	---	---	---	---	---	---
108 MM	---	---	---	---	---	20 M/MIN	---	---